

PANDUR 8x8 EVO



PANDUR 8x8 EVO

SPECIFIKACE



Balistická ochrana:
až Level K4



Protiminová ochrana:
až Level M3a/M3b



**Plná implementace
STRK**



Ochrana IED:
až 50 kg TNT @ 5mand
HE155@ 5m



Motor:
550 HP/405 kW, @ 2.200 rpm,
@ 1.900 Nm, @ 1.400 rpm



Akční rádius:
min. 650 km



Celková hmotnost:
max. 25 tun



Max rychlost:
110 km/h

VÝZBROJ:

30mm RCWS Elbit UT30MK2
+ kulomet Bushmaster 7,62mm
347 ks munice 30mm
2 ks PTŘS Spike LR-2
2 490 ks munice 7,62mm
Systém Iron Fist (APS)
Rušič Starlight 3 SF
MAD pro ochranu proti
dronům

MODIFIKACE VOZIDEL A JEJICH OBSADITELNOST:

Kolové bojové vozidlo: Pěchoty 3+7
Kolové bojové vozidlo: Velitele roty + Průzkumné
s lokátorem: 3+4
**Kolový obrněný
transportér:** Zdravotnické: 2+2+8 sedících
nebo 4 sedící a 2 ležící pacienti
**Kolový obrněný
transportér:** Ženíjní: 2+7
Kolové bojové vozidlo: Samohybný
minomet 120 mm: 1+4
Kolové obrněné vozidlo: Vyprošťovací: 1+2
Kolové obrněné vozidlo: Palebné podpory: 2+3

ZÁKLADNÍ VÝBAVA:

Automatické protipožární
zařízení
Systém detekce chemických
a otravných látek
Filtroventilační zařízení
Klimatizace a topení
Kamerový systém pro ovládání
vozidla
Kamerový systém pro sledování
bližšího a vzdálenějšího okolí

TATRA
DEFENCE
— VEHICLE —